

CS-100

用于小型会议室的独立的无线演示系统



成功的会议全部与信心相关。对理念的信心，对演示的信心，以及对会议室所采用技术的信心。这就是巴可公司研发ClickShare的原因所在。用户通过此无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

分享是一种基本的需求

CS-100将ClickShare体验带到小型会议室和讨论室中，在这里基本都需要分享笔记本电脑或移动设备中的内容。任何人，包括访客，都可以通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个USB供电的装置 (ClickShare

Button) 插入自己的PC或MAC，然后单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用ClickShare App，用户还可以分享智能手机或平板电脑上的内容。

独立机型

CS-100是一个具有HDMI输出的独立机型，允许最多8个用户同时连接，由其中一个用户分享内容。CS-100拥有ClickShare的标准安全功能，包括加密、登录管理、https和隐藏Base Unit无线网络SSID的功能。

BARCO

Visibly yours

技术规格

CS-100

一般规格	
操作系统	Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10/10.11 Android 4.1和更高版本 (ClickShare应用程序) iOS 7.0和更高版本 (ClickShare应用程序)
视频输出	1x HDMI
帧数	最大30 fps
输出分辨率	1920x1200
噪音级别	无风扇
屏幕上同时显示的源数	1
同时连接数量	8
音频	通过 HDMI、模拟通过音频插孔 3.5 mm
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	共享文档、浏览器、摄像机，适用Android和iOS设备ClickShare应用程序
扩展桌面	可用 (视您显卡的驱动程序而定)
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节，ClickShare Button和ClickShare Base Unit之间最长为30米 (100英尺)
频带	2.4 GHz和5 GHz
连接	1个以太网LAN 1 个 (背面) + 1 个 (前面) USB 迷你插槽 (3.5mm) 上的音频模拟线路输出
温度范围	运行：0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 最大：3000m时，35°C (95°F) 存储：-20°C至+60°C (-4°F至+140°F)
湿度	存储：0至90%相对湿度，无冷凝 操作：0至85%相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
证书	FCC/CE
保修期	3年标准
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	205毫米 x 115毫米 x 45毫米 (最小) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (最小)
功率消耗	操作：6W (典型) / 18W (最大) 待机：2.6W (节能待机) / 0.4W (深度待机)
重量	600克 / 1.32磅

生成于：06月 2016
技术规格随时变化，不会事先通知。
请访问www.barco.com，获取最新信息。